

Quick Comparison

	R1	X1	F2	F1
フレームサイズ	Medium 48mm (幅) x 33mm (縦)	Large 53mm (幅) x 44mm (縦)	Medium 44mm (幅) x 33mm	Small 38mm (幅) x 28mm (縦)
特許取得済 ラピッドサイト™ 搭載	特許取得済み 上部が11°手前に傾斜するレンズ 設計と、計算されたカーブが施された ラピッドサイト™ 技術採用			
耐衝撃性 ハードコーティング	キズを防ぐ 耐衝撃性ハードコーティング加工			
疎水性コーティング	流体力学により表面張力を低下さ せる疎水性コーティング加工			
曇り止めコーティング	曇り止めコーティング加工			
レンズ素材	プレミアム・ポカリーボネート			
SPCTRM Tints	スペクトラム光学・10カラーバリエーション採用			
ノーズブリッジ	Semi-Flex Unibody 一体型フレーム／半固定型ノーズブリッジを採用			交換可能な ノーズパーツを採用
		様々な鼻の形に対応するための フレームより高い位置でのアーチ型設計		3種類の 交換用ノーズブリッジ付属
ストラップ	シリコン製 フラット・ダブルストラップ	シリコン製 スプリット・ストラップ	シリコン製 フラット・ダブルストラップ	
ガスケット (クッション)	ソフトで保護力に優れた低刺激性TPR素材を採用 (ラテックス、PVC不使用)			
UVプロテクション	UVA (紫外線A波)、UVB (紫外線B波)、UVC (紫外線C波) を100%カット そして有害なブルーライトを最大380nmまでカット、眩しさを軽減し目を保護します。			
付属品	マイクロファイバー布袋付属			